

Załącznik NR 4 do SIWZ

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DLA URZĄDZENIA WYMIENIONEGO W ZAŁĄCZNIKACH DO SIWZ

Wyciszony samozasysający agregat pompowy do wody zanieczyszczonej i ścieków o parametrach:

Wydajność $Q_{\max}=650-800 \text{ m}^3/\text{h}$

Wysokość podnoszenia $H_{\max}=35-50 \text{ m}$

Przyłącze ssawne- 200mm

Przelot zanieczyszczeń- 70-100 mm

Dodatkowe wyposażenie:

1. wspomaganie próżniowe
2. samozasysanie bez zalewania
3. wysokość zasysania minimum 7 m poniżej poziomu gruntu
4. węże tłoczne- $\text{Ø}200 \text{ mm}$, 150 mb
5. węże ssawne- $\text{Ø}200 \text{ mm}$, 10 mb w odcinkach złącznych po 2 m
6. przyczepa kompaktowa ze stałym zaczepem, z burtami i plandeką
7. kosz zewnętrzny, znajdujący się obok pompy, do demontażu bez rozłączania węży ssawnych
8. wyciszenie całości agregatu (poniżej 70 dB w odległości 10m)
9. najazdy na węże- 6 sztuki po 1 m długości